

**Toelichting:**

Dit document bevat de gebruiksaanwijzing van een dubbelzijdig vrijstaande tapijt/vinylstelling van aalbers | wico. Naast de nodige gebruiksaanwijzing is een aantal waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen opgenomen om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren.

Het is daarom van belang, dat deze instructies en waarschuwingen door een ieder die de tapijt/vinylstelling gaat gebruiken, aandachtig gelezen worden.

Indien deze instructies niet opgevolgd worden, kan persoonlijk letsel en/of schade ontstaan, welke niet onder de verantwoordelijkheid van aalbers | wico vallen.

Indien er problemen met of vragen over het gebruik en/of onderhoud zijn, kan schriftelijk of telefonisch contact met aalbers | wico worden opgenomen.


**Gebruiksvoorwaarden en bruikbaarheidsgrenzen:**

- Deze stelling mag alleen gebruikt worden door personen, die *kennis genomen hebben* van de hieronder vermelde informatie en instructies.
- De stelling is bedoeld om *rollen tapijt of vinyl* in op te hangen, over te rollen en/of af te rollen.
- Elke ophangbuis mag *maximaal met 250 kg* tapijt/vinyl belast worden.
- Het *totaal maximum gewicht* tapijt/vinyl dat in de stelling gehangen mag worden bedraagt *700 kg* voor de uitvoeringen *met zwenkwielen*. Voor de uitvoering *zonder zwenkwielen* geldt een *totaal maximum gewicht van 2500 kg*.
- Indien de stelling uitgevoerd is met zwenkwielen kan deze verreden worden\*.
- De stellingen met zwenkwielen mogen slechts verreden worden op een *verharde vlakke ondergrond*, waarbij drempels vermeden moeten worden\*.

**Gebruiksaanwijzing (zie figuur pagina 2):**

- 1 Volg de hieronder vermelde instructies om de ophangbuizen op de gewenste hoogte te verstellen:
  - Verwijder (indien nodig) de rol tapijt/vinyl (1) van de ophangbuis (2).
  - Verwijder de rem (5) door deze handmatig horizontaal van de staander van de stelling af te bewegen.
  - Verwijder de ophangbuis uit de ophangbakjes (4) door de buis in het midden verticaal omhoog te tillen.
  - Neem handmatig beide opzetbakjes uit de staanders (6).
  - Plaats de ophangbakjes op de gewenste hoogte.
  - Zorg ervoor dat beide ophangbakjes ten behoeve van één ophangbuis altijd op gelijke hoogte bevestigd worden.
  - Plaats de ophangbuis in de ophangbakjes, zodat de buis goed horizontaal in de ophangbakjes ligt
  - Plaats de rem zodanig, dat deze goed om de staander van de stelling heen valt en aansluit.

**Veiligheidsvoorziening\*:** *Elke verrijdbare stelling is uitgevoerd met vier wielen. Twee van de vier zwenkwielen (7) zijn voorzien van een rem. Tijdens het over- of afrollen van een rol tapijt/vinyl moeten altijd de remmen gebruikt worden. Hierdoor wordt de stabiliteit van het geheel vergroot en de kans op schade en/of persoonlijk letsel beperkt.*



- 2 Indien de ophangbuizen op de gewenste hoogte bevestigd zijn, kan door middel van overrollen de stelling gevuld worden. Volg de volgende instructies:

- Activeer de remmen door met de voet het plaatje aan de achterzijde van de zwenkwielen in de richting van het wiel te drukken\*.

**Waarschuwing:** *Om de stabiliteit van de stelling te kunnen waarborgen, dient het vullen van de stelling altijd van beneden naar boven te gebeuren. Het beladen van de stelling dient altijd bij de onderste ophangbuis te beginnen.*

- Bevestig het tapijt/vinyl met behulp van tapijtklemmen (69-064) aan de ophangbuis.
- Plaats de slinger (3) geheel in de rem van de desbetreffende ophangbuis, welke reeds in de stelling bevestigd is.
- Trek het geheel van slinger en rem ongeveer 8 cm uit de stelling, zodat het geheel van rem met slinger rondgedraaid kan worden. Als de rem niet uit de ophangbuis wilt, moet de ophangbuis wat verrold worden.

- 3 Er kan nu met over- en/of afrollen gestart worden:

- Rol het tapijt/vinyl af of over door de slinger de gewenste kant op te draaien.

- Controleer of tijdens het draaien de slinger goed in de rem blijft zitten.

*Veiligheidsmaatregel: Na gebruik van de slinger dient de slinger altijd uit de stelling verwijderd te worden, waardoor persoonlijk letsel voorkomen wordt.*

Wanneer het ronddraaien van de rollen tapijt/vinyl erg zwaar gaat vanwege het gebruik van brede zware rollen, kan een verzetslinger (69-062) of een automatische op- en overrolinstallatie (69-065) geleverd worden om deze fysieke inspanning te verlichten.

#### 4 Zodra gereed met over- en/of afrollen, volg dan de volgende instructies:

- Druk de rem weer helemaal tegen de staander aan, zodat ongewenst afrollen voorkomen wordt.
- Verwijder de slinger te allen tijde, indien het over- en/of afrollen gereed is.

*Waarschuwing: Tijdens het verplaatsen / verrijden\* van de stelling (incl. rollen tapijt/vinyl) kan instabiliteit op treden. Voorkom daarom de stelling te verplaatsen / verrijden\* indien er alleen rollen tapijt/vinyl boven in de stelling hangen of wanneer de zwaarste rollen bovenin hangen! Aanbevolen wordt om de stelling alleen te verplaatsen of te verrijden\* wanneer deze leeg is.*

#### 5\* Indien de stelling verplaatst of verreden moet worden:

- Ontgrendel de remmen van de zwenkwielen door deze met de voet van de zwenkwielen af te bewegen.
- De stelling kan nu verreden worden.

#### Onderhoudsinstructies:

*Waarschuwing: Om schade en/of persoonlijk letsel te voorkomen, dient bij blijvende vervorming van de stelling, de stelling direct leeg gehaald te worden. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door deskundig personeel.*

- Op deze stelling is geen onderhoud van toepassing.

\* = Alleen van toepassing op stellingen, welke uitgevoerd zijn met zwenkwielen